

There are no translations available.

### Kaltwassersze

**Energieoptimierte Superkühler von H+S**

- mit bis zu 100% freier Kühlleistung bei Außentemperaturen von 13,5°C (Medientemperatur 20 / 15 °C)
- qualitativ hochwertige Einbaukomponenten und eine immer auf dem neuesten Stand der Technik arbeitende Gerütfertigung garantieren einen energiesparenden Betrieb und höchste Betriebssicherheit
- die Regelung der Ventilatoren erfolgt je nach Kundenwunsch oder Erfordernis, schaltend, über Frequenzumformer oder auch in der Ausführung mit EC-Motor
- durch die von uns entwickelte DDC - Technik können wir alle von uns gelieferten Superkühler und Aggregate (oder umgerüstete Fremdfabrikate) flexibel einsetzen und miteinander kombinieren
- Netzwerke können erstellt und über ein Zentral - Tableau oder über die von uns entwickelte Fernwirk-Technik aus unseren Servicestationen überwacht und bedient werden

**Legende:**

<strong>TF</strong>	Fehler für Kaltwassereintrittstemperatur
<strong>TW</strong>	Fehler für Kaltwasser-Rücklaufstemperatur
<strong>TA</strong>	Fehler für die Außentemperatur
<strong>LWT</strong>	Frostschutzfehler
<strong>SPCH</strong>	Hauptregler Kältekreislauf
<strong>SPS</strong>	Sekundärer Regler "free cooling"
<strong>LP</strong>	Niederdruckschalter
<strong>HP</strong>	Hochdruckschalter

  

**Neugierig geworden?** [Kontaktieren](index.php?option=com_dfcontact&Itemid=100&lang=de) Sie uns!